SSH

SSH（Secure Shell）用于服务器登录和各种加密通信。能对操作者进行认证（authentication）和授权（authorization）。明文的网络协议可以套用在它里面，从而实现加密。默认端口22

SSH作为加密通信的中介，充当两台服务器之间的通信加密跳板，使得原本不加密的通信变成加密通信。这个功能称为端口转发（port forwarding），又称 SSH隧道（tunnel）。

功能

远程登录：通过SSH可以安全地登录到远程服务器，并在该服务器上执行命令。

文件传输：使用基于SSH的工具（如SCP和SFTP），可以在本地和远程系统之间安全地传输文件。

端口转发：允许将不安全的TCP连接转换为安全的SSH连接，保护数据传输的安全性。

原理

加密：SSH使用对称加密、非对称加密和哈希函数来确保通信的安全性。

对称加密：用于加密大部分数据流，双方使用相同的密钥进行加密和解密。

非对称加密：用于生成会话密钥，验证服务器的身份，并在客户端和服务器之间建立安全连接。

哈希函数：用于验证数据完整性，确保数据未被篡改。

认证方式：

密码认证：最常见的方式，用户输入用户名和密码进行登录。

公钥认证：更安全的方式，用户生成一对公钥和私钥。将公钥添加到服务器上的~/.ssh/authorized_keys文件中，然后使用私钥进行身份验证。

双因素认证（2FA）：结合密码和一次性验证码（通常通过手机应用生成）来增加安全性。

组件

ssh：用于登录远程服务器。

scp：用于在本地和远程系统之间安全复制文件。

sftp：类似于FTP，但使用SSH协议进行文件传输。

ssh-keygen：用于生成、管理和转换认证密钥。

ssh-agent 和 ssh-add：用于管理私钥，简化公钥认证过程。

部署

```
#安装
sudo apt -y install openssh-server
#启动
sudo systemctl start ssh
#查看SSH状态
```

```
sudo systemctl status ssh

#防火墙设置
sudo ufw allow ssh
#修改服务端口
sudo ufw allow 22/tcp

#修改SSH配置
sudo systemctl restart ssh

#查看日志
cat /var/log/auth.log | grep ssh
tail -f /var/log/auth.log | grep ssh
sudo grep "Failed password" /var/log/auth.log

从远程服务器下载文件到本地
scp <用户名>@<ssh服务器地址>:<文件> <本地文件路径>
scp root@127.0.0.1:~/test.txt ~/Desktop

从远程服务器下载文件夹到本地
scp -r <用户名>@<ssh服务器地址>:<文件夹名> <本地路径>
scp -r root@127.0.0.1:~/test ~/Desktop

从本地上传文件到服务器上
scp <本地文件名> <用户名>@<ssh服务器地址>:<上传保存路径>
scp .\myfile.zip user@192.168.120.128:/home/user
从本地上传文件夹到服务器上
scp  -r <本地文件夹名> <用户名>@<ssh服务器地址>:<上传保存路径>
scp -r .\myfile user@192.168.120.128:/home/user
```

From:
https://sujj.wiki/ - **落月思君归**

Permanent link:
https://sujj.wiki/doku.php?id=%E8%BD%AF%E4%BB%B6:ssh

Last update: **2025/10/21 21:22**